

Ing. Jiří Blecha  
JB-Elektronik  
Na Klínku 305  
530 06 Pardubice  
ČR

IČ: 75582309  
DIČ: CZ8407183323

email: info (zavinac) jb-elektronik.cz  
telefon: 732322318  
www: www.jb-elektronik.cz

## Adaptér - antiparalelní dioda 15A



Antiparalelní dioda v přívodním kabelu opatřeném banánky, výstupní zdičky 4mm. Proudová zatížitelnost 15A. Adaptér vhodný pro připojení akčních členů neobsahujících integrovanou antiparalelní diodu ke generátoru PWM.

**484.00**

## Automobilní multimetr D-MM-UN03: V,I,R,D,T,f,d,RPM,D,Hold



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,frekvence, střída, otáčky, úhel sepnutí, teplota, HOLD, LCD 3,5místné.

**992.20**

## Automobilový ampérmetr 30A - ATO pojistka



Digitální ampérmetr pro měření jistěného okruhu ATO pojistkou. Rozsah 30A.

**735.00**

## AUG12 impulsní a PWM generátor, 12/24V



Generátor impulsů a PWM s nastavitelnou frekvencí PWM 30Hz÷3kHz, střídou 0÷100%, výstupním proudem 0÷10A, frekvence v impulsním režimu 1Hz÷300Hz(30-9000RPM), délka pulsu 0÷16ms. Příruční provedení, 7 automatických módů Napájení 12/24V.

**13 431.00**

## Automobilový ampérmetr 20A - ATO pojistka



Digitální ampérmetr pro měření jistěného okruhu ATO pojistkou. Rozsah 20A.

**480.00**

## Autotestery - sada testerů a emul. 12/24V verze



Set autotesterů - emulátor automobilových senzorů, tester akčních členů PWM a Impulsní

**20 145.00**

## AUG12 impulsní a PWM generátor, 12V



Generátor impulsů a PWM s nastavitelnou frekvencí PWM 30Hz÷3kHz, střídou 0÷100%, výstupním proudem 0÷10A, frekvence v impulsním režimu 1Hz÷300Hz(30-9000RPM), délka pulsu 0÷16ms. Příruční provedení, 7 automatických módů Napájení 12V.

**12 705.00**

## Automobilový ampérmetr 20A - MINI pojistka



Digitální ampérmetr pro měření jistěného okruhu MINI pojistkou. Rozsah 20A.

**645.00**

## Autotestery - sada testerů a emul. 12V verze



Set autotesterů - emulátor automobilových senzorů, tester akčních členů PWM a Impulsní

**18 945.00**

Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH

**BNC - T-kus; BNC vidlice, BNC zásuvka x2**



BNC - T-kus; BNC vidlice, BNC zásuvka x2

**47.19**

**DOPRODEJ - teplotní senzor náhrada**



Diagnostický přípravek pro paralelní diagnostiku. Náhrada teplotního senzoru.

**895.00**

**Krokosvorka izolovaná na banánek, zdička 4mm, černá**



Krokosvorka se zdičkou 4mm, délka 53mm, proudové zatížení 6A, černá

**33.00**

**Diagnostika Fordiag - interface Bluetooth + software Full**



Vynikající český diagnostický software Fordiag s interface Bluetooth nejen pro vozy značky Ford

**2 690.00**

**Emulátor - automobilové senzory**



Diagnostický tester pro paralelní diagnostiku. Tři v jednom: napěťové senzory, odporová dekáda, teplotní senzory.

**3 195.00**

**Krokosvorka izolovaná na banánek, zdička 4mm, červená**



Krokosvorka se zdičkou 4mm, délka 53mm, proudové zatížení 6A, červená

**33.00**

**Diagnostika Fordiag - interface USB + software Full**



Vynikající český diagnostický software Fordiag s interface USB nejen pro vozy značky Ford

**2 590.00**

**Emulátor - automobilové senzory sada**



Diagnostický tester pro paralelní diagnostiku. Tři v jednom: napěťové senzory, odporová dekáda, teplotní senzory v sadě s kabelama-v kufříku.

**3 695.00**

**Krokosvorka na akumulátor-banánek, zdička 4mm**



Krokosvorka se zdičkou 4mm černá, délka 60mm

**29.00**

**Digitální panelový ampérmetr +/-5A**



Digitální panelový měřicí přístroj - ampérmetr s rozsahem +/-5A. Přístroj je řízený mikroprocesorem se čtyřmístným displejem a nastavovacími prvky pro kalibraci. Proudový senzor pracuje na principu Hallova jevu a galvanicky odděluje měřený obvod.

**2 359.50**

**Koleno BNC-F/BNC-M úhlový**



Koleno BNC-F/BNC-M úhlový

**78.65**

**Měřicí hrot 4mm černý, zdička 4mm**



Měřicí hrot bezpečnostní 4mm, banánková zdička 4mm. Barva černá.

**195.00**

Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH

**Měřicí hrot 4mm červený, zdířka 4mm**



Měřicí hrot bezpečnostní 4mm, banánková zdířka 4mm. Barva červená.

**195.00**

**Měřicí jehla 1,0mm dlouhá červená, zdířka 4mm**



Měřicí jehla průměr 1,0mm, banánková zdířka, celková délka 130mm. Barva červená.

**139.00**

**Měřicí jehla 2mm červená, zdířka 4mm Hirschmann**



Měřicí jehla průměr 2mm, banánková zdířka 4mm. Červená

**157.30**

**Měřicí jehla 0,7mm černá, zdířka 4mm**



Měřicí jehla průměr 0,7mm, banánková zdířka, celková délka 79mm. Barva černá.

**120.00**

**Měřicí jehla 1,0mm pružná černá, zdířka 4mm**



Měřicí jehla průměr 1,0mm, banánková zdířka, celková délka 93mm, ohebná. Barva černá.

**135.00**

**Měřicí jehly SADA 0,7/1mm 12ks**



Sada měřících jehel s banánkovou zdířkou 4mm. Rozměry: 0,7mm, 1mm, černý/červená 12ks.

**880.00**

**Měřicí jehla 0,7mm červená, zdířka 4mm**



Měřicí jehla průměr 0,7mm, banánková zdířka, celková délka 79mm. Barva červená.

**120.00**

**Měřicí jehla 1,0mm pružná červená, zdířka 4mm**



Měřicí jehla průměr 1,0mm, banánková zdířka, celková délka 93mm, ohebná. Barva červená.

**135.00**

**Měřicí kabel 1m 10A**



Měřicí kabel banánek-banánek 100cm, 60V 10A se zdířkami. Barevné

**130.00**

**Měřicí jehla 1,0mm dlouhá černá, zdířka 4mm**



Měřicí jehla průměr 1,0mm, banánková zdířka, celková délka 130mm. Barva černá.

**139.00**

**Měřicí jehla 2mm černá, zdířka 4mm**



Měřicí jehla průměr 2mm, banánková zdířka 4mm. Černá

**157.30**

**Měřicí kabel 1m 16A černý**



Měřicí kabel banánek-banánek 100cm, 60V 16A se zdířkami. Barva černá

**148.00**

*Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH*

**Měřicí kabel banánek-jehla, 3ks  
červený-žlutý-modrý, 1,5m**



Měřicí kabel banánek jehla 1,5x0,8mm. 3ks červený, žlutý, modrý, délka 1,5m. Vhodný k přípravkům nahrazující senzory

**326.70**

**Měřicí kabel banánek-konektor  
BOSCH CR-2P, pár červený,černý,**



Měřicí kabel banánek konektor Bosch CR 2pin. délka 1,5m. Vhodný k diagnostickým přípravkům na testování akčních členů.

**459.80**

**Měřicí kabel banánek-plochá  
dutinka, pár červený-modrý, 1,5m**



Měřicí kabel banánek/zásuvka 2,8x0,8mm. Pár červený - modrý, délka 1,5m. Vhodný k diagnostickým přípravkům na testování akčních členů

**217.80**

**Měřicí kabel banánek-jehla, 3ks  
červený-žlutý-modrý, spirála**



Měřicí kabel banánek jehla 1,5x0,8mm. 3ks červený, žlutý, modrý, délka 1-4m pružný. Vhodný k přípravkům nahrazující senzory

**395.00**

**Měřicí kabel banánek-konektor  
BOSCH CR-3P, 1,5m**



Měřicí kabel banánek konektor Bosch CR 3pin. délka 1,5m. Vhodný k diagnostickým přípravkům na testování akčních členů a měření paralelní diagnostikou (multimetr, osciloskop,...)

**774.40**

**Měřicí kabel banánek-sada Bosch  
CR,Jetronic,VW/AUDI,Univ**



Měřicí kabel banánek - konektor plus 5 adaptérů s různými koncovkami. Bosch-CR, Bosch-Jetronic, VW/Audi 2x2,8mm,VW/Audi 2x1,5mm, univerzální 2x1,8mm. Délka 1,5 + 0,5m.

**1 890.00**

**Měřicí kabel banánek-jehla, pár  
žlutý-zelený, 1,5m**



Měřicí kabel banánek jehla 1,5x0,8mm. Pár zelený, žlutý, délka 1,5m. Vhodný k přípravkům nahrazující senzory

**217.80**

**Měřicí kabel banánek-konektor  
BOSCH JETRONIC-2P, 1,5m**



Měřicí kabel banánek konektor Bosch JETRONIC 2pin. délka 1,5m. Vhodný k diagnostickým přípravkům na testování akčních členů a měření paralelní diagnostikou (multimetr, osciloskop,...)

**701.80**

**Měřicí kabel BNC-1xbanánek 1,5m**

Měřicí kabel BNC-M/1x banánek pro měření pomocí osciloskopu s BNC vstupem. Stíněný, banánek s boční zdílkou, bez zemního banánku, délka kabelu 1,5m.

**290.00**

**Měřicí kabel banánek-konektor  
2x1,8mm, 1,5m**



Měřicí kabel banánek konektor 2pin 2,8mm, rozteč 4mm, délka 1,5m, proudová zátížitelnost 4A. Vhodný k diagnostickým přípravkům na testování akčních členů(DRV,IMV ventilů, proporcionální ventilů atd.) a měření senzorů.

**363.00**

**Měřicí kabel banánek-konektor VW-  
2P, pár žlutý,zelený, 1,5m**



Měřicí kabel banánek konektor VW 2pin. délka 1,5m. Vhodný k diagnostickým přípravkům na testování akčních členů.

**423.50**

**Měřicí kabel BNC-1xbanánek 3m**

Měřicí kabel BNC-M/1x banánek 4mm pro měření pomocí osciloskopu s BNC vstupem. Stíněný, banánek s boční zdílkou, délka kabelu 3m.

**330.00**

*Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH*

**Měřicí kabel BNC-2xbanánek 1,5m**

Měřicí kabel BNC-M/2x banánek pro měření pomocí osciloskopu s BNC vstupem. Stíněný, banánky s boční zdířkou, délka kabelu 1,5m.

**320.00****Měřicí kabel úhlový BNC-2xočko M5**

Měřicí kabel úhlový BNC-M/kabelové očko M5, délka 0,3m

**387.20****Měřicí kabel úhlový BNC-2xočko volný kabel zelený**

Měřicí kabel úhlový BNC-M/ 2x volný kabel, délka 0,3m

**369.05****Měřicí kabel BNC-BNC 1,5m tenký**

Měřicí kabel BNC-M/BNC-M, délka 1,5m, tenké provedení. Například pro propojení generátoru, čítače, osciloskopu, tlakové sondy...

**254.10****Měřicí kabel úhlový BNC-2xočko volný kabel**

Měřicí kabel úhlový BNC-M/ 2x volný kabel, délka 0,3m

**363.00****Měřicí signálový panel**

Měřicí signálový panel pro přenos signálu z/do vzdáleného místa. Signálové konektory 4kanály BNC-F, 2x napájení šroubovací zdířky, 3x signálové zdířky. Celkem 9 signálů plus kostra. Praktické krabičky s gumovými boky. Délka kabelu 1,8m.

**1 936.00****Měřicí kabel BNC-BNC 1m 50 Ohm**

Měřicí kabel BNC-M/BNC-M, délka 1m. Například pro propojení generátoru, čítače, osciloskopu,...

**199.65****Měřicí kabel úhlový BNC-2xočko volný kabel červený**

Měřicí kabel úhlový BNC-M/ 2x volný kabel, délka 0,3m

**369.05****Měřicí sonda napichovací černá, zdířka 4mm Economy**

Měřicí sonda napichovací - pro měření průchozího kabelu. CAT II Maximální napětí 600V, proud 10A. Barva černá.

**315.00****Měřicí kabel BNC-multimetr 1,5m**

Měřicí kabel BNC-M/2x banánek 90° pro připojení multimetru k BNC výstupu. Stíněný, banánky bezpečnostní, délka kabelu 1,5m.

**280.00****Měřicí kabel úhlový BNC-2xočko volný kabel modrý**

Měřicí kabel úhlový BNC-M/ 2x volný kabel, délka 0,3m

**369.05****Měřicí sonda napichovací červená, zdířka 4mm Economy**

Měřicí sonda napichovací - pro měření průchozího kabelu. CAT II Maximální napětí 600V, proud 10A. Barva červená.

**315.00**

Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH

### Měřič tloušťky laku digitální



Digitální měřicí přístroj na měření tloušťky laku o síle 0-2mm s přesností 100um.

**490.00**

### Multimetr D-MM-AX04: V,I,R,C,T,f,d,D,Autorange,AutoPWRoff



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,teplota, frekvence, střída diody, prozváněčka,Auto power off, Autorange, HOLD, REL, MIN/MAX,USB, LCD 3,75místné.

**1 698.00**

### Multimetr D-MM-RS01: V,I,R,D,Hold, podsvícený



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 3,5místné podsvícený.

**598.00**

### Multimetr D-MM-AX01: V,I,R,,D



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,diody, prozváněčka. LCE 3,5místné.

**394.00**

### Multimetr D-MM-AX05: V,I,R,T,f,d,D,%RH,LUX,dB,Autorange,A



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,teplota, frekvence, střída diody, prozváněčka,vlhkost, osvětlení, hluk,Auto power off, Autorange, HOLD, REL, LCD 3,75místné.

**2 490.00**

### Multimetr D-MM-RS02: V,I,R,D,Hold, podsvícený



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 3,5místné podsvícený.

**745.00**

### Multimetr D-MM-AX02: V,I,R,C,D,hfe



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,diody, prozváněčka, HFE.. LCD 3,5místné.

**912.00**

### Multimetr D-MM-KY01: V,I,R,C,f,d,D,Autorange,AutoPWRoff,H



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,frekvence, střída diody, prozváněčka,Auto power off, Autorange, HOLD, REL, LCD 3,75místné.

**1 379.40**

### Multimetr D-MM-UN01: V,I,R,D,Holdpodsvícený



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 3,5místné podsvícený.

**345.00**

### Multimetr D-MM-AX03: V,I,R,C,T,f,d,D,Autorange,AutoPWRoff



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C,teplota, frekvence, střída diody, prozváněčka,HOLD, REL, LCD 3,75místné.

**996.00**

### Multimetr D-MM-MA01: V,I,R,C,f,d,D,Autorange,AutoPWRoff,H



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,IAC,R,C, frekvence, střída diody, prozváněčka,Auto power off, Autorange, HOLD, REL, MIN/MAX,True RMS,USB, LCD 4,75místné.

**1 802.90**

### Multimetr D-MM-UN02: V,I,R,D,Hold, podsvícený



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, prozváněčka,HOLD, LCD 3,75místné podsvícený.

**485.00**

Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH

**Multimetr D-MM-UN04:  
V,I,R,D,C,T,f,d,True**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, kondenzátory, teplota,prozváněčka,frekvence, střída, True RMSí, HOLD, REL LCD 3,75místné podsvětlený.

**1 696.42**

**Multimetr klešťový D-CM-UN01:  
V,I,R,D,f,d,Hold,REL**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R, diody, frekvence, střída, prozváněčka, HOLD, REL,True RMS, LCD 3,75místné podsvětlený.

**1 772.65**

**Proudová sonda 60A AC/DC**



Klešťový adaptér - proudová sonda 60A AC/DC. Výstup 10mV/1A, 0,1V/A.

**2 195.00**

**Multimetr klešťový D-CM-AX01:  
V,I,R,D,C,T,Hold,REL,podsvícený**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, kondenzátory, teplota,prozváněčka, HOLD, REL LCD 3,75místné podsvětlený.

**2 338.00**

**Multimetr Pero D-MM-UN05:  
V,R,C,D,Hold,MinMax,**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,R,C,diody, prozváněčka, HOLD, Min Max, Sleep, LCD 3,75místné. Podsvětlený.

**945.00**

**Převodník střídavy na napětí verze B**



Měřicí přípravek pro přímé zobrazení střídavy signálu PWM na obrazovce osiloskopu nebo voltmetru. PWM 12V 0+100%>0+1V. Verze B s přepínačem ON-OFF

**995.00**

**Multimetr klešťový D-CM-AX02:  
V,I,R,D,f,d,Hold,REL**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R,diody, frekvence, střída, prozváněčka, HOLD, REL LCD 3,75místné.

**2 598.00**

**Napájecí kabel banánek-banánek,  
pár, 1,8m**



Napájecí/měřicí kabel zakončený na obou koncích banánky 4mm s boční zdílkou. Délka 1,8m. Max.proud 10A.

**302.50**

**PWMG12 generátor PWM signálu,  
rozšířená ver., 12V**



Generátor PWM s nastavitelnou frekvencí 30Hz+3kHz, střídou 0+100%, výstupním proudem 0+10A. Příruční provedení, rozšířená verze. Napájení 12V.

**11 495.00**

**Multimetr klešťový D-CM-KY01:  
V,I,R,Hold,REL**



Multimetr příruční. Měří VDC,VAC,IDC,R, prozváněčka, HOLD, REL LCD 3,75místné.

**2 268.75**

**Proudová sonda 600A AC/DC**



Klešťový adaptér - proudová sonda 600A AC/DC. Výstup 1mV/1A.

**2 262.70**

**Sada: Tester akčních členů -  
impulsní gen. 12/24V**



Tester pro paralelní diagnostiku. Impulsní generátor 3+100Hz, 0+10ms s funkcí PWM(100Hz) 0+100%. Jmenovité napětí 12/24V. SADA

**8 780.00**

Geny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH

**Sada: Tester akčních členů - impulsní gen. 12V**



Tester pro paralelní diagnostiku. Impulsní generátor 3÷100Hz, 0÷10ms s funkcí PWM(100Hz) 0÷100%. Jmenovité napětí 12V. SADA

**8 290.00**

**Tester akčních členů - impulsní gen. 12/24V**



Tester pro paralelní diagnostiku. Impulsní generátor 3÷100Hz, 0÷10ms s funkcí PWM(100Hz) 0÷100%. Jmenovité napětí 12/24V.

**6 780.00**

**Tester akumulátoru Magneti Marelli 100A**



Zátěžový tester akumulátoru 12V 300-1000ACA Magneti Marelli

**995.00**

**Sada: Tester akčních členů - PWM gen. 12/24V**



Tester pro paralelní diagnostiku. PWM generátor 10Hz÷10kHz, střída 0÷100%. 4 automatické módy, jmenovité napětí 12/24V. Výkonový výstup, zapínatelná antiparalelní dioda, signálový výstup 5V/12V, SADA

**9 285.00**

**Tester akčních členů - impulsní gen. 12V**



Tester pro paralelní diagnostiku. Impulsní generátor 3÷100Hz, 0÷10ms s funkcí PWM(100Hz) 0÷100%. Jmenovité napětí 12V.

**6 295.00**

**Tester akumulátorů s tiskárnou Magneti Marelli**



Battery Expert Pro - tester akumulátoru 12V 40-2000CCA/SAE, tester s tiskárnou, testy dle norem SAE, DIN, EN, IEC, JIS. Magneti Marelli

**7 745.00**

**Sada: Tester akčních členů - PWM gen. 12V**



Tester pro paralelní diagnostiku. PWM generátor 10Hz÷10kHz, střída 0÷100%. 4 automatické módy, jmenovité napětí 12V. Výkonový výstup, zapínatelná antiparalelní dioda, signálový výstup 5V/12V, SADA

**8 795.00**

**Tester akčních členů - PWM gen. 12V**



Tester pro paralelní diagnostiku. PWM generátor 10Hz÷10kHz, střída 0÷100%. 4 automatické módy, jmenovité napětí 12V. Výkonový výstup, zapínatelná antiparalelní dioda, signálový výstup 5V/12V

**6 790.00**


**Tester zásuvky přívěsu**



LED tester zásuvky přívěsu a elektroinstalace přívěsu.

**495.00**

**Signálový slučovací kabel 4do1**



Signálový slučovací kabel k osciloskopu pro měření na vstřikovačích, délka 1,6m

**790.00**

**Tester akčních členů - PWM gen. 12V/24V**



Tester pro paralelní diagnostiku. PWM generátor 10Hz÷10kHz, střída 0÷100%. 4 automatické módy, jmenovité napětí 12/24V. Výkonový výstup, zapínatelná antiparalelní dioda, signálový výstup 5V/12V

**7 390.00**

**Tester/extraktor nožových pojistek MINI,ATO**



Tester a zároveň extraktor automobilních nožových pojistek MINI a ATO. Zelená LED signalizuje funkčnost pojistky.

**245.00**



### Tlakoměr DPG-FRP-I 1800bar



Panelový tlakoměr 1800bar k tlakovému snímači FRP.  
Napájení 12V-

**1 899.70**

### Vysokonapět'ové snímací kleště, 1,5m BNC-M připojení



Vysokonapět'ové snímací kleště pro měření na sekundární straně zapalování zážehových spalovacích motorů.  
Kapacitní/induktivní snímání.

**1 480.00**

### Zkoušečka 3÷48V



Napět'ová LED zkoušečka 3÷48V, indikace polarity, zkušební hrot a hrot pro napíchnutí kabelu. Velikost 140mm.

**255.00**

### Tlaková sonda 20...700kPa APS-14



Tlaková sonda k osciloskopu -0.8...6bar, výstup 1V/bar, funkce automatického vypnutí, bateriové napájení, připojení BNC.

**5 995.00**

### Vysokonapět'ové snímací kleště, 1,5m připojení 2x zdička



Vysokonapět'ové snímací kleště pro měření na sekundární straně zapalování zážehových spalovacích motorů.  
Kapacitní/induktivní snímání.

**1 590.00**

### UIT02CR Universální impulsní tester CR



Generátor výkonových impulsů s definovanou délkou pulsu (doba vstřiku, doby syčení cívky a pod.) a frekvencí (simulované otáčky motoru). Modul má jeden výstup dimenzovaný pro solenoidové vstřikovače CR a benzínové a LPG vstřiky.. Provedení: hotový přístroj

**13 000.00**

### Vysokonapět'ové snímací kleště, sada 4ks, 1,5m BNC-M připojení



Vysokonapět'ové snímací kleště - sada pro měření na sekundární straně zapalování zážehových spalovacích motorů. Kapacitní/induktivní snímání.  
Včetně kufříku.

**6 800.00**

### UIT02CR Universální impulsní tester CR - modul



Generátor výkonových impulsů s definovanou délkou pulsu (doba vstřiku, doby syčení cívky a pod.) a frekvencí (simulované otáčky motoru). Modul má jeden výstup dimenzovaný pro solenoidové vstřikovače CR a benzínové a LPG vstřiky.. Provedení: modul

**10 250.00**

### Zátěžový voltmetr-tester akumulátoru



Zátěžový tester akumulátoru 12V 300-1000ACA

**2 490.00**

Ceny jsou uvedeny jako základní (bez slev a akcí) s DPH